



SCHEDA TECNICA

LCVA-FT70

FONDO FINITURA ALL'ACQUA TRASPARENTE PER PARQUET E SCALE

Tipologia

Fondo-finitura acrilico all'acqua.

Descrizione

Fondo-finitura trasparente all'acqua per interni, indicato per manufatti in legno per interno come scale, parquet e mobili in genere.

Plus

Ottima durezza - Buona capacità di riempimento - Rapidità di essiccazione

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)
LCVA-FT70gloss/075	0,75	6	5
LCVA-FT70gloss/250	2,5	2	16

Gloss disponibili a catalogo	
25 Satinata	50 Semilucida

Dati tecnici

Viscosità	(30 ÷ 50)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	1,03 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acqua	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	30 min
	<i>In profondità</i>	18 ore
	<i>Asciutto</i>	1 ora

Percentuale di diluizione

Pennello	5-10%
Rullo	5-10%
Spruzzo	5-10%

Applicazione e conservazione

Pulire e/o sgrassare il supporto da verniciare rimuovendo eventuali vecchie pitture in fase di distacco. Causa la natura idrofila della cellulosa del legno, l'applicazione delle vernici ad acqua provoca l'innalzamento indesiderato del pelo del legno. È quindi particolarmente importante una accurata carteggiatura del legno, con grana consigliata progressivamente 120-150-180, dalla grossolana alla fine. Alcuni tipi di legno (rovere, castagno, douglas) contengono delle sostanze che in presenza di acqua reagiscono con il ferro facendo comparire dei punti nero-blu che ad un esame superficiale potrebbero apparire come funghi dell'azzurramento. Si deve, pertanto, evitare l'uso di lane d'acciaio per levigare le superfici.

Carteggiare il supporto come sopra indicato, applicare la tinta all'acqua desiderata e quindi 1-2 mani di Fondo finitura all'acqua trasparente per parquet e scale (LCVA-FT70) diluito con acqua al 5-10% attendendo dopo ciascuna mano 4-5 ore di essiccazione (oppure, se si vuole tingere il legno, applicare la tinta all'acqua desiderata e attendere il relativo tempo di essiccazione). Carteggiare con grana 240-320 e applicare di nuovo il Fondo finitura all'acqua trasparente per parquet e scale (LCVA-FT70) diluito con acqua al 5-10%. Si consiglia di utilizzare attrezzature in acciaio inox per evitare che arruginiscano a causa del contatto con la vernice all'acqua. Conservare al riparo da fonti di calore in luogo asciutto e ventilato.