



SCHEDA TECNICA

LCVS-AP50

ANTIRUGGINE POLIVALENTE

Tipologia

Antiruggine a solvente a base di resina lino-legno fenolata.

Descrizione

È un fondo antiruggine oleofenolica dall'eccellente potere coprente e buona resistenza all'acqua, agli alcali ed agenti corrosivi in genere.

Particolarmente indicato come primer sulle lamiere zincate da sovraverniciare con smalti sintetici. Consente l'applicazione di pitture al clorocaucciù e di smalti a rapida essiccazione senza problemi di rimozione. Adatto nella carpenteria per preservare lavorati in ferro in attesa di ulteriore protezione, si presta ad essere impiegato anche in ambienti marino e industriale. È disponibile nei colori rosso minio e grigio.

Plus

Eccellente potere coprente – Buona resistenza all'acqua, agli alcali ed agli agenti corrosivi in genere

Formati, confezioni di vendita e resa			
Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-AP50 colore /050	0,50	6	4 ÷ 5,3
LCVS-AP50 colore /250	2,5	2	22 ÷ 26
Colori disponibili a catalogo			
R Rosso minio		G Grigio	

* La resa è si riferisce ad uno spessore di secco di 35 micron (1 mano). Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici		
Viscosità	(140 ÷ 150)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	1,4 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche).	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	30 min
	<i>In profondità</i>	24-48 ore
	<i>Al tatto</i>	3-5 ore

Percentuale di diluizione	
Rullo	5-10%
Spruzzo	10-20%

Applicazione e conservazione

Prima dell'applicazione eseguire un'accurata pulizia del supporto liberandolo dagli eventuali residui di calamina, grasso, sporco o ruggine. Quindi agitare bene il prodotto, diluirlo nelle quantità consigliate e mescolarlo a dovere. Applicare in modo abbondante ed uniforme sulla superficie da trattare, ricorrendo ad una seconda mano, se è il caso, dopo 48 ore. Evitare comunque l'impiego un condizioni di elevata umidità. Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo in luoghi freschi ed asciutti lontano da fonti di calore.