



SCHEDA TECNICA

LCVS-FS120

SOTTOSMALTO SINTETICO RIEMPITIVO DI FONDO PER LEGNO E MURO

Tipologia

Primer protettivo a solvente a base di resine alchidiche lungo-olio per interni.

Descrizione

Pittura dotata di un ottimo potere riempitivo e buona carteggiabilità, è indicata come mano (intermedia) prima di applicare lo smalto di cui esalta le caratteristiche di brillantezza e resistenza. Finemente satinata, con elevato potere coprente, studiata appositamente per il legno, può essere applicata anche su muri interni e gesso. È di colore bianco.

Plus

Ottima come riempitivo – Ottima carteggiabilità – Elastico, non si frattura

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-FS120/075	0,75	6	5 ÷ 6
LCVS-FS120/250	2,5	2	16 ÷ 20

Dati tecnici

Viscosità	Tixotropica	
Peso specifico	1,70 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche).	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	10-20 min
	<i>In profondità</i>	3-4 ore
	<i>Carteggiabile</i>	16-18 ore

Percentuale di diluizione

Pennello	5-10%
Spruzzo	10-15%
Rullo	5-10%

Applicazione e conservazione

Assicurarsi che il supporto sia pulito e asciutto. Agitare bene il prodotto, diluendolo nelle quantità indicate. Mescolare e applicare in modo abbondante ed uniforme sulla superficie. Applicare il prodotto prima orizzontalmente poi verticalmente. Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo capovolto in luoghi freschi lontano da fonti di calore.