



SCHEDA TECNICA

LCVS-IC33

IMPREGNANTE A SOLVENTE COLORATO

Tipologia

Impregnante a solvente per esterni ed interni formulato con resina alchidica per il trattamento del legno.

Descrizione

È un impregnante a solvente trasparente colorato che valorizza la naturale bellezza del legno conservandola inalterata nel tempo. Formulato con una resina alchidica preparata a base di acidi grassi vegetali essiccanti, protegge il legno dall'annerimento dovuto allo sviluppo di muffe. I pigmenti a base di ossidi di ferro trasparenti impiegati proteggono il legno dai raggi UV. Da usarsi su legno a vista naturale, sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su mobili rustici, steccati, porte, tapparelle, persiane, sottotetti e rivestimenti di legno in genere.

Plus

Esalta la naturale colorazione del legno – Alta trasparenza – Ottime verticalità e distensione – Facile carteggiabilità – Resistente alle intemperie – Non pellicola e non sfoglia.

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-IC33colore/075	0,75	6	7 ÷ 9
LCVS-IC33colore/250	2,5	2	23 ÷ 30
LCVS-IC33colore/25	25	-	230 ÷ 300

Colori disponibili a catalogo

NS	T	C	NA	D	MO	NO	CA	B
Noce scuro	Teak	Ciliegio	Noce antico	Douglas	Mogano	Noce	Castagno	Bianco

* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(10 ÷ 12)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	0,92 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche).	
Essiccazione	Fuori polvere	1 ora
	In profondità	15 ore (sovraverniciabile)
	Al tatto	5 ore

Percentuale di diluizione

Rullo	nessuna
Spruzzo	nessuna

Applicazione e conservazione

Prima di applicare LCVS-IC33 del colore desiderato, sincerarsi che il supporto sia asciutto e senza polvere, ben carteggiato con carta abrasiva fine per togliere il 'pelo' o residui di eventuali precedenti verniciature; grasso e parti resinose vanno asportate con solvente, come pure vanno risanate le zone deteriorate da insetti o funghi.

Applicabile anche in immersione.

Mescolare bene il prodotto e stendere 2 o 3 mani, a temperature comprese tra 5 e 35 °C.

Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo in luoghi freschi ed aerati, lontano da fonti di calore.