



SCHEDA TECNICA

LCVS-IS440

IDROREPELLENTE SILICONICO A SOLVENTE

Tipologia

Idrorepellente siliconico a solvente.

Descrizione

Composto siliconico per esterni e interni incolore e non pellicolante che rende per lungo tempo idrorepellenti le opere murarie permettendo una notevole riduzione dell'assorbimento dell'acqua, un'efficace protezione contro la pioggia battente, una difesa contro i danni causati dall'umidità, una notevole resistenza all'atteccchimento dello sporco, ma anche la totale traspirabilità delle superfici. Inoltre, ha la caratteristica di penetrare profondamente nel supporto, di resistere agli alcali in modo eccellente, asciuga rapidamente fuori polvere e può essere impegnato anche su superfici leggermente acide.

Plus

Impermeabilità – Traspirabilità – Resistenza allo sporco e agli alcali – Rapida essiccazione

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-IS440/075	0,75	6	3 ÷ 6
LCVS-IS440/250	2,5	2	7 ÷ 15
LCVS-IS440/10	10	-	30 ÷ 60

* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(9 ÷ 12)" TF8 a 20 °C	
Peso specifico	0,80 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia	
Essiccazione	Fuori polvere	15" – 30"
	Al tatto	45' - 60'

Percentuale di diluizione

Pennello	nessuna
Rullo	nessuna
Spruzzo	nessuna

Applicazione e conservazione

Pulire e spolverare la superficie da trattare, la quale deve essere asciutta, applicare una o più mani tal quale, senza diluire. Subito dopo l'impiego pulire gli attrezzi con acquaragia. Non applicare il prodotto in caso di precipitazioni atmosferiche e sotto il sole battente. Chiudere il contenitore dopo l'uso e conservare il prodotto in luoghi freschi ed asciutti a temperature comprese tra i 10 °C e i 30 °C. Evitare l'esposizione diretta al sole.