



SCHEDA TECNICA

LCVS-IT600

IMPREGNANTE CEROSO A SOLVENTE TRASPARENTE

Tipologia

Impregnante ceroso a solvente per esterni ed interni formulato con resina alchidica per il trattamento del legno.

Descrizione

È un impregnante a solvente trasparente ad effetto cerato che valorizza la naturale bellezza del legno conservandola inalterata nel tempo. Formulato con una resina alchidica preparata a base di acidi grassi vegetali essiccanti, protegge il legno dall'annerimento dovuto allo sviluppo di muffe. Da usarsi su legno a vista naturale, sia all'interno che all'esterno. Può essere applicato su mobili rustici, porte, e manufatti in legno posti anche all'esterno come sottotetti, gazebo, panchine, recinzioni, rivestimenti di legno in genere, ovunque sia desiderata un'elevata esistenza agli agenti atmosferici.

Plus

Alta trasparenza – Ottime verticalità e distensione – Resistente alle intemperie – Non pellicola e non sfoglia.

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-IT600/075	0,75	6	7 ÷ 9
LCVS-IT600/250	2,5	2	23 ÷ 30
LCVS-IT600/25	25	-	230 ÷ 300

* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(30 ÷ 35)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	0,95 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche).	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	1 ora
	<i>In profondità</i>	15 ore
	<i>Al tatto</i>	5 ore

Percentuale di diluizione

Rullo	nessuna
Spruzzo	nessuna

Applicazione e conservazione

Prima di applicare LCVS-IT300, sincerarsi che il supporto sia asciutto e senza polvere, ben carteggiato con carta abrasiva fine per togliere il 'pelo' o residui di eventuali precedenti verniciature; grasso e parti resinose vanno asportate con solvente, come pure vanno risanate le zone deteriorate da insetti o funghi.

Mescolare bene il prodotto e stendere 2 o 3 mani, a temperature comprese tra 5 e 35 °C.

Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo in luoghi freschi ed aerati, lontano da fonti di calore.