



SCHEDA TECNICA

CODICE	MV0CAT
Denominazione	Vernice nera bituminosa
Descrizione / utilizzo	Aderisce su cemento, ferro e legno. Protegge grondaie, tubazioni, serbatoi, terrazze, interrati. Protegge muri e fondamenta dall'umidità esterna e vasche metalliche interrate dalla corrosione. Come anticorrosivo è valido anche per manufatti metallici, pure per immersione. Aiuta l'adesione di manti impermeabilizzanti.
Caratteristiche	Legante bitume ossidato

DATI TECNICI	
Stato fisico	liquido nero
Odore	di bitume
Punto infiammabilità	< 21 °C
Peso specifico	1 +/- 0,05 Kg/l
Durata a magazzino	12 mesi
Punto di rammollimento	100-110 °C
Essiccazione	fuori polvere: 15-20 min - fuori impronta: 1-2 h - in profondità: 8-12 h

MODALITA' D'USO
Pulire le superfici da parti non aderenti di precedenti strati di verniciatura. Applicare sulla superficie, asciutta e priva di residui di detergenti, con pennello o rullo tal quale o diluita max. 5% con diluente sintetico DS60009, a spruzzo diluita 5-10% con diluente sintetico DS60009. Spessore consigliato 50 micron secchi. Resa teorica: 11 mq/l (la resa effettiva può variare sensibilmente secondo la porosità del supporto e del sistema di trasferimento impiegato).

NOTE
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dall'esposizione diretta ai raggi solari.