



SCHEDA TECNICA

Rust Converter Convertiruggine a dispersione acquosa

Descrizione	<i>Prodotto a dispersione acquosa studiato per bloccare la ruggine trasformandola in un supporto inerte verniciabile. Idrorepellente e protettivo della superficie. Campi di impiego: cancellate, ringhiere, carrozzeria e tutti i manufatti in ferro.</i>
Caratteristiche	<i>L'impiego principale del converti ruggine è quello di trasformare la ruggine in un complesso metallo organico di colore nero/bruno perfettamente aderente alla superficie, formando una pellicola protettiva che blocca il riformarsi della ruggine e permette la sovraverniciatura del manufatto.</i>
Dati chimico-fisici	Densità (kg/litro) = $1,06 \pm 0,01$
Applicazioni	<i>Prima dell'applicazione del convertitore di ruggine, pulire le parti arrugginite con una spazzola e quindi lavarle con acqua, prestando attenzione a non rimuovere completamente la ruggine. Agitare il flacone e quindi prelevarne la quantità necessaria. Il prodotto è pronto all'uso: applicarlo con un pennello senza effettuare diluizioni, ripetere l'operazione in caso di superfici fortemente arrugginite. Evitare di intingere il pennello direttamente nel flacone e, dopo l'uso, non riversare nel contenitore il residuo non utilizzato. Lasciare asciugare per almeno 12-15 ore e poi procedere alla verniciatura con qualsiasi tipo di prodotto verniciante. Non utilizzare il prodotto a temperature $< 5^{\circ}\text{C}$ e proteggere i contenitori dal gelo. Gli attrezzi usati per l'applicazione si possono lavare con acqua. La resa è di circa 12-15 m² per litro. Il convertitore di ruggine trova largo impiego per la protezione di superfici metalliche quali cancelli, portoni, grondaie, ringhiere, carrozzerie d'auto, elettrodomestici e più in generale per tutti i manufatti in ferro.</i>