



SCHEDA TECNICA

VFSTOP RUGGINSTOP-OIL

Descrizione	Bloccaruggine
Utilizzo principale	Blocca il progredire della ruggine, protegge il rame ed altri metalli dall'ossidazione, lasciando un effetto lucido. Come additivo per vernici sintetiche ed oleosintetiche, per migliorarne la resistenza agli agenti atmosferici, la pennellabilità e la brillantezza del film.

DATI TECNICI

Stato fisico	liquido viscoso incolore
Odore	lieve, caratteristico
Punto infiammabilità	63 °C
Peso specifico	0,875 ($\pm$ 0,05) kg/l
pH	$\approx$ 7
Temperatura utilizzo	> 5 °C < 35 °C
Fuori polvere	4 - 6 ore
Fuori impronta	$\approx$ 12 ore
Ricopribile	dopo $\approx$ 24 ore
Viscosità	68s $\pm$ 10 (ISO 2431)
Resa teorica	18 m ² /L per mano
Vita di scaffale	5 anni (imballaggio originale perfettamente chiuso)
Resistenza alla temperatura	oltre 175 °C

ISTRUZIONI PER L'USO

Come bloccaruggine

applicare sulla superficie asciutta e priva di grassi 1 o 2 mani (a distanza di 24 ore), dopo aver asportato con una spazzola metallica scaglie di ruggine o residui di vecchie pitture.

Come additivo per vernici sintetiche ed oleosintetiche

In un ciclo a tre mani, come prima mano applicare una miscela 50% (vol.) RUGGINSTOP-OIL – 50% pittura o primer. Per la mano intermedia aggiungere alla pittura un 25% di RUGGINSTOP-OIL. Per la mano a finire aggiungere RUGGINSTOP-OIL non oltre il 5%.

NOTE

Non diluire. Pulizia degli attrezzi: acqua ragia.
Applicabile con pennellessa, rullo, pistola.